

پیشنهاد ارائه ضوابط در طراحی نورگیرهای واحدهای مسکونی شهر همدان

مرجان اعتماد فروغی*، مهدی شریفی**، محمد رضا عراقچیان***

تاریخ دریافت مقاله: ۹۸/۱۰/۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۱۲/۲۲



چکیده

نورگیرها یا چاههای نور، بخشی جدایی ناپذیر از طراحی ساختمان‌هایی با بر کم و عمق زیاد، به حساب می‌آیند. طراحی این نورگیرها در مناطق مختلف بر اساس ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. در ضوابط موجود در همدان صرفاً به ابعاد این نورگیرها و نسبت مساحت نورگیر به ارتفاع بنا جهت طراحی نورگیر اکتفا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی صحت عملکرد نورگیرهای طراحی شده بر اساس ضوابط موجود در شهر همدان و برآورد ابعاد بهینه نورگیر، جهت دستیابی به روشنایی موردنیاز فضا و در نتیجه کاهش مصرف انرژی الکتریکی جهت روشنایی است. برای دستیابی به این هدف ابتدا مطالعاتی در زمینه نور روز، انرژی خورشیدی، مشخصات اقلیمی منطقه و استانداردهای موجود در زمینه روشنایی انجام شد. سپس سه ساختمان به عنوان نمونه موردي انتخاب شده و در چهار فصل سال، روشنایی دریافتی در فضاهای مشرف به نورگیر، بوسیله لوکس‌متر، برداشت شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته، میزان روشنایی به دست آمده تحلیل شد. در مرحله بعدی با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، ابعاد نورگیر، مدل سازی شده جهت دستیابی فضا به روشنایی استاندارد، تغییر داده شد و در مرحله آخر با تغییر پارامتر ارتفاع، ابعاد بهینه نورگیر برای ساختمان‌های یک تا نه طبقه توسط نرم‌افزار تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ضوابط موجود در همدان، کارآمد نبوده و دریافت نور این سامانه، به طور کافی انجام نمی‌گیرد و ابعاد جدیدی در این تحقیق معرفی گردید.

واژگان کلیدی

نور روز، نور طبیعی، انرژی خورشیدی، نورگیر سقفی، چاه نور

* دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران (نویسنده مسئول) marjanetemad5@gmail.com

** گروه معماری، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران mahdisharifi76@yahoo.com

*** عضو هیأت علمی هنر و معماری دانشگاه بوعلی، همدان، ایران araqchian@basu.ac.ir

مقدمه

با در نظر گرفتن بحران‌های زیستمحیطی و گرایش علوم مختلف از جمله معماری به بهره‌گیری از انرژی‌های پاک یکی از موارد مهمی که در این راستا می‌توان به آن پرداخت بهره‌گیری از نور روز جهت به حداقل رساندن مصرف انرژی الکتریکی برای روشنایی فضاهای داخلی است. ولیکن با توجه به اینکه، در بسیاری از موارد، بهره‌برداری از ساختمان‌هایی که دارای بر کم و عمق زیاد هستند ناگزیر است و در بحث نورگیری، ساختمان، ملزم به بهره‌گیری از نور روز توسط نورگیرهای سقفی است. آنچه به عنوان مساله بروز می‌نماید صحت عملکرد این نورگیرها بر اساس ضوابط موجود در شهر همدان است. بندهای مندرج در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهر همدان (urbanism.hamedan.ir) حداقل مساحت و عرض نورگیرها برای فضاهای اصلی، فرعی را در طراحی مشخص نموده است. بطوریکه برای دو الی سه سقف، نورگیر به مساحت حداقل شش مترمربع با عرض حداقل دو متر نیاز است؛ و به ازای هر سقف که اضافه می‌شود، دو متر مربع به مساحت نورگیر و نیم متر به عرض نورگیر اضافه می‌گردد؛ ولیکن مشخص نیست که این ابعاد و مساحت‌ها با توجه به سطح اشغال زمین مورد طراحی، نور موردنیاز فضاهای را تامین خواهد نمود یا خیر و هیچ‌گونه فرمول مستند و متقن برای محاسبه این نسبت وجود ندارد؛ بنابراین هدف اصلی از این تحقیق انجام یک پژوهش علمی جهت تعیین ضوابط صحیح و اصولی ابعاد نورگیرهای سقفی بر اساس مستندات علمی بوده، بطوریکه بتواند بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان‌های مسکونی تاثیر بگذارد؛ که انجام این پژوهش اهداف فرعی دیگری را نیز در بر می‌گیرد، این اهداف فرعی شامل بهبود کیفیت نور داخلی ساختمان‌های مسکونی، تأثیرات مثبت نور روز بر سلامت ساکنین، بهره‌وری اقتصادی ساکنین و تقلیل هزینه‌های صرف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید پذیر و در نتیجه کمک به بهبود شرایط محیط‌زیست است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی دریافت نور روز از نورگیرهای سقفی در ساختمان‌های مسکونی شهر همدان می‌پردازد و با بررسی تناسب بین پارامترهای سطح اشغال نورگیر و ارتفاع بنا میزان نور دریافتی از این نورگیرها را اندازه‌گیری کرده و با توجه به نیاز فضاهای داخلی ساختمان به مقایسه نور دریافتی با روشنایی رضایت‌بخش می‌پردازد.

سابقه تحقیق

امروزه با توجه به بحران‌های زیستمحیطی و بحران انرژی، توجه بسیاری از علوم به بهره‌گیری از انرژی‌های پاک معطوف شده است. یکی از منابع بسیار مهم در انرژی‌های پایدار، خورشید است که راههای زیادی جهت بهره‌گیری از آن در سالهای اخیر معرفی شده است که یکی از این راههای بهره‌برداری از نور خورشید جهت روشنایی فضاهای داخلی ساختمان‌ها است که نسبت به موارد دیگر، کمتر به آن پرداخته شده است. نور روز و استفاده موثر از آن، از جمله عوامل کاهش مصرف انرژی و کمک به طراحی پایدار در معماری محسوب می‌شود. اهمیت تاریخی نور روز را در شکل‌گیری ساختمان‌ها نمی‌توان نادیده گرفت. همواره تأثیرات اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و همچنین دسترسی به نور روز از مسائل اساسی طراحی برای معماران بوده است (قیابکلو، ۱۳۹۴: ۱). سوابق موجود در زمینه بهره‌گیری از نور روز بنا به اقلیم‌های مختلف و سبک‌های معماری مختلف دامنه وسیعی را در برگرفته است. از جمله این تحقیقات می‌توان به مقاله «اندازه‌گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه‌های قدیمی کرمان (نمونه موردی خانه امینیان)» اشاره کرد که توسط مرضیه‌کاظم زاده و منصوره طاهباز (۱۳۹۲) به رشتۀ تحریر درآمده است. این تحقیق به بررسی و مقایسه چگونگی توزیع نور توسط نورگیرهای مختلف در اتاق‌های یک ساختمان سنتی پرداخته است و با درنظرگرفتن نتایج حاصله به نظر می‌رسد که فضای دارای نورگیر سقفی به لحاظ میزان روشنایی و یکنواختی نور در طول روز شرایط بهتری دارد.

Al-Obaidi & et al., 2014 در مقاله «مرواری بر مصالح شیشه‌ای نورگیرهای سقفی در طراحی معماری جهت بهبود محیط داخلی» به بررسی کیفیت نور روز و انرژی دریافتی از مصالح شیشه‌ای نورگیرها در ساعت‌های مختلف و تأثیر آن بر محیط داخلی ساختمان پرداخته‌اند. در این پژوهش که به مقایسه‌ی متربالهای شیشه‌ای و پلاستیکی شفاف پرداخته‌است، به نظر می‌رسد مصالح نورگذر پلاستیکی به لحاظ ضریب انتقال حرارتی و شفافیت، نسبت به مصالح شیشه‌ای عالی بهتری هستند، این درصورتی است که برای اعمال عالی‌بندی در مصالح شیشه‌ای نیاز به دو یا سه جداره از این مصالح می‌باشد؛ که به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه نیست؛ اما با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضا باید مصالح انتخاب و اجرا شوند.

Bakr & et al., 2014 در مقاله‌ای باعنوان «مطالعه پارامتریک طراحی نورگیرهای سقفی، جهت بررسی نور روز در شرایط آسمان صاف» به تحلیل ضوابط موجود در طراحی نورگیرهای سقفی در مصر پرداخته‌اند و با توجه به شرایط آسمان در آن منطقه متغیرهای مختلف در نورگیرهای سقفی را آزمایش و تحلیل نموده‌اند. در این تحقیق با اعمال تغییرات در موقعیت نورگیرها نسبت به جهت تابش خورشید مشخص شد که حداکثر روشنایی دریافتی بین زوایای ۰ تا ۹۰ درجه به سمت شمال و حداقل نور دریافتی در زوایای ۴۵ و ۱۳۵ درجه بوده است؛ همچنین با بررسی عرض

نورگیرها آنچه بدست آمده نشان می‌دهد که عرض نورگیر کمتر از ۴ متر تاثیری در دریافت مناسب روشنایی ندارد؛ اما عرض نورگیر بیش از ۶ متر باعث خیرگی در طبقه چهارم ساختمان می‌شود. نبیل و مردانل جیویس (۲۰۰۵) در مقاله «روشنایی مفید روز، یک پارادایم جدید برای دستیابی به نور روز در تحقیقات و تکنولوژی نورپردازی ساختمان» به بررسی میزان مناسب نور روز در ساختمان و روشنایی بهینه جهت انجام فعالیتهای روزمره در فضاهای داخلی پرداخته‌اند. نتیجه این تحقیق که در پژوهش حاضر نیز به آن استناد شده است در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱ - وضعیت شدت روشنایی و وضعیت روشنایی در اماكن

وضعیت روشنایی	شدت روشنایی	کمتر از ۱۰۰ لوکس	۱۰۰ تا ۳۰۰ لوکس	۳۰۰ تا ۹۰۰ لوکس	۹۰۰ تا ۲۰۰۰ لوکس	بیشتر از ۲۰۰۰ لوکس
شرطی نیاز به روشنایی	روشنایی ناکافی	احتمال خیرگی	روشنایی کافی	روشنایی نسبتاً ناکافی	روشنایی کافی	شرطی نیاز به روشنایی
شرطی کمکی در برخی شرایط	کمکی	کمکی	عدم نیاز به روشنایی	عدم نیاز به	عدم نیاز به کنترل کمکی	شرطی نیاز به روشنایی
مصنوعی کمکی	الکتریکی	در برخی شرایط	روشنایی کمکی	در برخی شرایط	نیاز به روشنایی	شرطی نیاز به روشنایی

(Nabil & Mardaljevic, 2005)

روش بررسی

پروسه انجام این پژوهش به صورت گام‌به‌گام انجام می‌شود که شامل مطالعات کتابخانه‌ای، برداشت‌های میدانی، تحلیل برداشت‌ها و شبیه‌سازی نرم‌افزاری می‌باشد.

گام اول؛ مطالعات کتابخانه‌ای: در این مرحله جهت شناخت اصول و مبانی بحث مورد نظر و از همه مهمتر، به دست آوردن بازه روشنایی مورد نیاز فضاهای مشرف به نورگیر، نیازمند بررسی مطالعاتی هستیم که پیش از این، در همین زمینه به انجام رسیده است. جهت این منظور از کتاب‌ها و مجلات علمی معتبر و مطالعات و پژوهش‌هایی که در سایتهاي معتبر اینترنتي وجود دارد و همچنین مقالات پذيرفته شده در همايش‌ها و سمینارهای تخصصی انرژی استفاده می‌شود.

گام دوم؛ برداشت‌های میدانی: در برداشت‌های میدانی، سه ساختمان مسکونی، در مناطق مختلف شهر همدان، جهت برداشت میزان نور دریافتی از نورگیر سقفی انتخاب شدند. دلیل انتخاب این ساختمان‌ها، تنوع در ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات بود که به ترتیب دو، سه و چهار طبقه انتخاب شده‌اند و دیگر اینکه ساختمان چهار طبقه خالی از سکنه بود که به ما امکان مقایسه میزان روشنایی بین ساختمان دارای اثاث و ساختمان خالی از وسایل را می‌داد. سپس جهت تعريف ماتریس هر فضاء برداشت اطلاعات در پلان‌های نمونه‌های انتخابی، روی یک شبکه ۶۰ سانتی‌متر در ۶۰ سانتی‌متر و در ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر از کف انجام شد. انتخاب بعد این ماتریس بر اساس غالب پژوهش‌هایی که در این زمینه و مبنی بر انجام فعالیتهای روزانه در اتاق‌ها و ارتفاع ۷۰ سانتی‌متری به لحاظ ارتفاع میزان روشنايی ماتریس‌ها به وسیله دستگاه نورسنج انجام گردید. دستگاه مورد استفاده در این پژوهش، دستگاه لوکس‌مترا دیتالاگر TES-1336A می‌باشد. این دستگاه دارای سنسور نشان‌دهنده منحنی C.I.E، دارای توانایی ذخیره‌سازی تا ۱۶۰۰۰ مورد، توانایی اندازه‌گیری شدت روشنایی بوده و محدوده اندازه‌گیری دستگاه ۲۰۰۰/۲۰۰۰/۲۰۰۰/۲۰۰۰ لوکس می‌باشد. در بازه‌های زمانی مشخص به وسیله این دستگاه میزان روشنایی موجود در هر ماتریس در فضا اندازه‌گیری و ثبت می‌گردد. پس از برداشت‌های میدانی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و اعداد ثبت شده از نرم‌افزار اکسل جهت ترسیم نمودارهای میله‌ای میزان دریافت نور روز استفاده شد.

گام سوم؛ شبیه‌سازی: در این مرحله با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتربی، جهت دستیابی به میزان نور مورد نیاز فضاهای مشرف به نورگیر، شبیه‌سازی انجام می‌شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش نرم افزارهای راینو جهت مدل‌سازی و نرم افزار گرسه‌پر با افزونه‌های هانی‌بی و لیدی‌بگ جهت شبیه‌سازی در شرایط اقلیمی و زوایای تابش خورشید در شهر همدان و شبیه‌سازی میزان نور دریافتی توسط نورگیرهای سقفی بوده است.


یافته‌ها

- مطالعات کتابخانه‌ای

زاویه ارتفاع خورشید یا زاویه تابش: زاویه‌ای که شاعع تابش خورشید با سطح کره‌زمین در هر نقطه می‌سازد. مقدار این زاویه بستگی به عرض جغرافیایی آن نقطه و همچنین زاویه‌انحراف محور کره‌زمین دارد (مرادی، ۱۳۹۳، ۱۱۵). زاویه ارتفاع خورشید زاویه ورود یا زاویه برخورد اشعه خورشید است به سطح موردنظر و برابر با زاویه بین اشعه خورشید و راستای عمود بر سطح بوده و مقدار آن از صفر تا ۹۰ درجه متغیر است (قیابکلو، ۱۳۹۴، ۸۶).

نمودارهای خورشیدی: مسیر حرکت خورشید در آسمان طی فصول مختلف سال متغیر است. از آن جایی که طول روز در زمستان کوتاه است، بنابراین مسیر حرکت خورشید در آسمان کوتاهتر بوده و زاویه جهت‌نمای خورشید هنگام طلوع و غروب بسته‌تر و زاویه ارتفاع در ظهر خورشیدی کم بوده، یعنی خورشید به صورت مایل‌تر به زمین می‌تابد؛ اما در تابستان به دلیل طولانی‌تر بودن طول روز، مسیر حرکت خورشید در آسمان نیز طولانی‌تر بوده و در نتیجه زاویه جهت‌نمای (زاویه السموت) خورشید هنگام طلوع و غروب بازتر و زاویه ارتفاع در ظهر خورشیدی بیشتر است (قیابکلو، ۱۳۹۴: ۸۸).

نقاله خورشیدی: نقاله محاسبه انرژی خورشیدی به شکل دایره‌ای است که به دو قسمت تقسیم شده است. منحنی‌های قسمت بالای این نقاله، نشان دهنده مقدار انرژی تاییده به سطوح افقی و منحنی‌های قسمت بالای این نقاله، نشان دهنده مقدار انرژی تاییده به دیوارها و سطوح قائم است. نقاله محاسبه انرژی خورشیدی، به اندازه نمودار موقعیت خورشید است و با منطبق کردن آن بر نمودار موقعیت خورشید می‌توان انرژی خورشیدی تاییده به سطوح مختلف افقی و عمودی را در تمام عرض‌های جغرافیایی بدست آورد (همان، ۲۹).



تصویر ۱ - نقاله انرژی خورشیدی (قیابکلو، ۱۳۹۴)


شرایط اقلیمی همدان: کشور ایران در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی یکی از بالاترین رده‌های جهانی را بخود اختصاص داده است. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده که بالاتر از میزان متوسط جهانی قرار دارد (Sadeghsaberi et al., 2013).

استان همدان با مساحت ۱۹۴۹۳ کیلومتر مربع بین مدارهای ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است و جزء استان‌های غربی است.

بلندترین نقطه استان، قله الوند با ارتفاع ۳۵۷۴ متر بین شهرستانهای تویسرکان و همدان قرارگرفته و پست ترین نقطه استان اراضی عمرآباد در بخش شراء و پیشخوار کنار رود قره‌چای با ارتفاع ۱۵۵۵ متر از سطح دریا است. شهر همدان بین مدارهای ۴۸ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ارتفاع ۱۸۲۰ متر از سطح دریا واقع شده است. آب و هوای شهرستان همدان تحت تأثیر عرض جغرافیایی، دوری از دریا و وجود کوههای مرتفع همچون الوند و وزش باد نسبتاً متغیر است. به طور کلی مناطق مرتفع استان دارای آب و هوای کوهستانی سرد و مناطق جنوبی استان دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. با توجه به تقسیمات چهارگانه اقلیمی در ایران که شامل اقلیم فلات مرکزی، سواحل جنوبی، کوهستانهای غربی و سواحل شمالی است. همدان در این تقسیم‌بندی جز اقلیم سرد و کوهستانی غربی است.

زاویه تابش آفتاب در همدان در اول دیماه به حداقل ۳۹/۵ و در اول تیرماه به حداقل ۷۸/۵ می‌رسد، پس در اول دی‌ماه که کوتاهترین و معمولاً یکی از سرددترین روزهای سال است یک دیوار جنوبی به ارتفاع ۳ متر دارای سایه‌ای به طول ۴/۹ متر در پشت خواهد داشت این دیوار در اول تیرماه سایه‌ای به طول ۸۰ سانتی‌متر در پشت خود ایجاد می‌کند.

همدان به لحاظ تقسیم‌بندی‌های اقلیمی در اقلیم سرد (کوهستان غربی) واقع است. کوهستان‌های غربی رشته‌کوه‌های مرکزی ایران را شامل می‌شوند با توجه به اینکه در این منطقه متوسط دمای هوا در گرم‌ترین ماه سال از ۱۰ درجه سانتیگراد و متوسط حداقل دمای هوا در سردترین ماه کمتر از ۳ درجه سانتیگراد است، جزو مناطق سرد سیر محسوب می‌شود (کسمایی، ۱۳۸۴).



تصویر ۲- موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه (کسمایی، ۱۳۸۳: ۱۹۰)

بررسی روشنایی رضایت‌بخش: روشنایی رضایت‌بخش از نظر توزیع تواترها مطلوب است، درخشندگی سطوح به شکلی است که سبب چشم‌زدگی نمی‌شود، روشنی کافی است و سایه‌های مزاحم موجود نیست. جدول شماره ۲ بیانگر میزان روشنایی استاندارد در فضاهای مختلف بر اساس مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان است. جدول شماره ۳ بر اساس میزان روشنایی و تاثیرات بصری آن بر دید انسان دسته‌بندی شده است. جدول ۴ نیز بر اساس نوع فعالیت‌هایی که در فضا انجام می‌گیرد، میزان نور مورد نیاز را بررسی نموده است.

جدول ۲- شدت روشنایی اماكن

محل	نشیمن و پذیرایی مطالعه	اتاق	آشپزخانه	اتاق خواب	حمام	آینه‌ها	روشنايي عمومي	ميز توالت	روشنايي عمومي	پلکان	سرسراء و آسانسور	راهرو،
حدائق (لوکس)	۷۰	۱۵۰	۱۰۰	۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
پیشنهادی (لوکس)	۲۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰

(مبحث سیزدهم مقررات ملی، ۱۳۸۴)

جدول ۳- وضعیت شدت روشنایی و وضعیت روشنایی در اماكن

وضعیت روشنایی	شدت روشنایی	کمتر از ۱۰۰ لوکس	۱۰۰ تا ۳۰۰ لوکس	۳۰۰ تا ۹۰۰ لوکس	۹۰۰ تا ۲۰۰۰ لوکس	بیشتر از ۲۰۰۰ لوکس
روشنایی ناکافی	روشنایی نسبتاً ناکافی	روشنایی کافی	روشنایی کافی	روشنایی عالی	احتمال خیرگی	وضعیت روشنایی
شرط نیاز به روشنایی	شرط نیاز به روشنایی	عدم نیاز به روشنایی کمکی	عدم نیاز به روشنایی کمکی	عدم نیاز به روشنایی کمکی	نیاز به کنترل کمکی	شرط نیاز به روشنایی

(Nabil & Mardaljevic, 2005)

جدول ۴- شدت تابش روشنایی مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف

نوع کلی فعالیت از لحاظ بینایی	کم دقت	خشن و	کم حساسیت و	قدری حساس	حساس و خیلی حساس	محاج به جلب توجه ویژه	محاج به جلب توجه	محاج به جلب توجه	خیلی دقیق	در زمان زیاد	در زمان زیاد	خیلی حساس		
مثالهایی از اماکن و نوع فعالیت			بازار، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق			بازار، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق		
(مرتضی زاده، ۱۷۵)			یافتن اشیا			آزمایشات			آزمایشات			آزمایشات		
روشن، لابر انوار			محوطه‌های			روشن، لابر انوار			روشن، لابر انوار			روشن، لابر انوار		
موزه‌ها، شیمی، خواندن			فیزیک و			فیزیک و			فیزیک و			فیزیک و		
نمایشگاهها			موقه‌ی، نوشتن،			موقه‌ی، نوشتن،			موقه‌ی، نوشتن،			موقه‌ی، نوشتن،		
آشپزخانه			آشپزخانه			آشپزخانه			آشپزخانه			آشپزخانه		
آهنگری			آهنگری			آهنگری			آهنگری			آهنگری		
آنبار، محوطه‌های			آنبار، محوطه‌های			آنبار، محوطه‌های			آنبار، محوطه‌های			آنبار، محوطه‌های		
بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق			بازارنداز، راهپله، راهرو، اتاق		
شدت تابش (لوکس)			شدت تابش (لوکس)			شدت تابش (لوکس)			شدت تابش (لوکس)			شدت تابش (لوکس)		
-۱۵۰۰۰	-۷۵۰۰	۱۵۰۰۰-۳۰۰۰	۷۵۰-۱۵۰۰	-۷۵۰	۱۵۰-۳۰۰	۷۵-۱۵۰	۳۰-۷۵							
۷۵۰۰	۳۰۰۰			۳۰۰										

(مرتضی زاده، ۱۷۵)


با توجه به اینکه در شیوه زندگی امروزی بخصوص زندگی آپارتمانی، اتاق خواب صرفاً فضایی برای استراحت نبوده و شامل فعالیت‌های متنوعی از قبیل مطالعه، خیاطی، آرایش، بازی کودکان و غیره می‌گردد، لذا باید درجه‌ای از روشنایی را برای این فضا در نظر گرفت که روشنایی رضایت‌بخش را در فضای فراهم نموده و باعث خلل در فعالیت‌ها نشود؛ بنابراین، برآورد میانگین نتایج بدست آمده در مطالعات ارائه شده میزان ۳۰۰ لوکس را نشان می‌دهد.

برداشت‌های میدانی


در برداشت‌های میدانی انجام شده، آنچه که نتایج این برداشت‌ها به دست می‌دهد این است که علیرغم محدودیت‌های تحقیق، میزان روشنایی دریافتی در طبقات پایین تر نسبت به روشنایی استاندارد فضا کمتر است و این امر در ساختمان‌های با طبقات بالاتر مشهودتر بوده؛ بطوریکه هر چه تعداد طبقات بالاتر می‌رود میزان دریافت روشنایی روز از نور گیر کمتر می‌شود. هرچند این میزان دریافت نور در فصول مختلف متفاوت است ولیکن در فصول پاییز و زمستان به وضوح، افت شدید روشنایی در طبقات پایین ساختمان مشهود است.

ساختمان الف: در این ساختمان دو طبقه، همانطور که در جدول شماره ۵ ارائه شده است، برخلاف ساختمان‌های دیگر، میزان دریافت نور در

اتاق سمت چپ طبقه دوم در تمام فصول، کمتر از فضاهای دیگر است. البته با توجه به اینکه در این فضا رنگ دیوارهای اتاق تیره بوده و تعییه یک کمد در جلوی پنجره نقصان میزان نور دریافتی را توجیه می‌کند. از طرف دیگر فضای طبقه زیرین، آشپزخانه Open با کانتر به ارتفاع ۹۰ سانتیمتر می‌باشد که در دریافت نور غیرمستقیم از پنجره پذیرایی بی‌تأثیر نیست؛ بنابراین نور این فضا برای نتیجه‌گیری قابل استناد نمی‌باشد؛ اما در فضای سمت راست، میزان نور دریافتی طبقه بالا به مراتب در کلیه فصول بیشتر از طبقه اول بوده و در فصل زمستان فضای طبقه اول کمتر از ۳۰۰ لوکس روشنایی دریافت می‌کند و در فصل پاییز بجز ساعت ۱۲ ظهر در باقی ساعات روز نیاز به روشنایی کمکی دارد.



پیشنهاد ارائه ضوابط در طراحی نورگیرهای واحدهای مسکونی شهر همدان





تصویر ۳- پلان ساختمان الف

جدول ۵- بررسی روشنایی ساختمان الف در چهار فصل

ساختمان ب: این ساختمان یک بنای چهارونیم طبقه است که طبقه چهارم از قسمت نورگیر دارای عقب‌نشینی بوده و سه طبقه زیرین از نورگیر سقفی نور دریافت می‌کنند. در طبقه اول، هر دو فضای مشرف به نورگیر، در کلیه فصول سال و در تمام ساعات روز نور بسیار کمی (حتی کمتر از ۱۲۰ لوكس)، از نورگیر سقفی دریافت می‌کنند. همانطور که در جدول شماره ۶ ارائه شده است، طبقه دوم این بنا تنها در فصل بهار در فضای سمت چپ در ساعت ۹ صبح و ۱۲ ظهر و در فصل پاییز در ساعت ۹ صبح دارای نور کافی بوده و در بقیه ساعات برداشت شده نور کافی ندارد و در سمت راست در کلیه ساعات برداشت بجز فصل بهار، ساعت ۱۲، روشنایی کمتر از ۳۰۰ لوكس دریافت می‌کند. در طبقه سوم بنا نیز سمت چپ فقط در فصول بهار و تابستان در ساعت ۹ صبح و ۱۲ ظهر دارای نور کافی است و در باقی ساعات نور دریافتی کمتر از ۳۰۰ لوكس است و در سمت راست نیز در فصل بهار و تابستان در ساعت ۹ صبح و ۱۲ ظهر و در فصل پاییز و زمستان فقط در ساعت ۱۲ ظهر نور کافی دریافت می‌کند. با توجه به اینکه ابعاد نورگیر $2\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{3}$ متر است و مساحت $5/52$ متر مربع مساحت تصویب شده در مقررات ملی و آینینامه‌های مربوط به شهر همدان دارد، نقصان نورگیری در این ساختمان بدیهی به نظر می‌رسد؛ البته سایه‌اندازی طبقه چهارم روی نورگیر در این میزان دریافت نور بی‌تأثیر نیست.


جدول ۶- بررسی روشنایی ساختمان ب در چهار فصل






تصویر ۴ - پلان ساختمان ب


ساختمان ج: این ساختمان یک ساختمان چهار طبقه است، با نورگیری به ابعاد $2/44 \times 3/29$ متر مربع که این ابعاد برای این تعداد طبقات مطابق آیین نامه مصوب می‌باشد. با این حال حتی طبقه چهارم نیز در ساعاتی خاص روشنایی دریافتی کافی ندارد. همانطور که در جدول شماره ۷ آرائه شده است، طبقه اول، هردو طرف در کلیه فصول و ساعات برداشت نور کمتر از ۳۰۰ لوکس دارد بجز فصل بهار ساعت ۳ بعدازظهر و فصل تابستان در ساعت ۱۲ ظهر و ۳ بعدازظهر که دارای نور کافی هستند. طبقه دوم، در سه فصل بهار تابستان و پاییز در ساعت ۹ صبح نور کافی دریافت نمی‌کند علاوه بر آن در فصل پاییز، در ساعت ۱۲ ظهر هم نور دریافتی هر دو طرف کمتر از ۳۰۰ لوکس است و در فصل زمستان نیز در کلیه ساعت روز روشنایی فضاهای مشرف به نورگیر سقفی ناکافی است. در طبقه سوم در فصل بهار و تابستان در کلیه ساعت نور کافی به فضاهای مشرف به نورگیر می‌رسد؛ اما در فصل پاییز در فضای سمت راست در ساعت ۹ صبح و در فصل زمستان در کلیه ساعت روز نور دریافتی کمتر از ۳۰۰ لوکس است.



تصویر ۵ - پلان ساختمان ج



شبیه‌سازی : به منظور شبیه‌سازی فضاهای در نرم‌افزار، ابتدا در محیط راینو Rhino مدل مورد نظر ترسیم و اجرا گردید، مدل نورگیر سقفی به ابعاد $3/30 \times 2/50$ متر و با ارتفاع $13/30$ متر و چهار طبقه می‌باشد. فضاهای مشرف به نورگیر دو اتاق خواب در طرفین نورگیر، با ابعاد 300×380 سانتی‌متر و با پنجره‌هایی با ابعاد 120×150 سانتی‌متری است. سپس محاسبات توسط افزونه‌های Honey bee و Lady bug در نرم‌افزار گردهاپر Grasshopper انجام شد؛ بدین منظور اطلاعات پایه مانند جنس مصالح، جهت‌گیری ساختمان، اطلاعات آب‌وهوازی شهر همدان و همچنین تاریخ و ساعت مورد نظر در کامپونت‌های مربوطه درج گردید و خروجی مورد نظر توسط راینو تصویر گردید. خروجی‌ها برای ساعات ۱۰:۰۰ صبح و ۱۴:۰۰ بعدازظهر و برای دو روز شاخص یعنی در اول دی ماه (۲۲ دسامبر) که انقلاب زمستانی و اول تیر ماه (۲۲ زئون) که انقلاب تابستانی است، ارائه شده است. با توجه به اینکه تنها متغیر مدنظر این پژوهش، تناوب بین ابعاد نورگیر به ارتفاع بنا است، به همین دلیل پارامتر مورد تعییر در این شبیه‌سازی ابعاد نورگیر است، به‌طوری که در راستای طولی و عرضی ابعاد نورگیر هر نیم متر اضافه گردیده و میزان نور دریافتی در این مساحت شبیه‌سازی شده است.



تصویر ۶- مدل نمونه شبیه‌سازی شده در هانی

در انتهای، خروجی‌های به دست آمده میزان روشنایی دریافتی هر فضا بر اساس رنگ‌های درج شده مشخص شده است و در جدول کنار هر فضا میزان روشنایی هر رنگ بر حسب لوکس درج شده است که نشان می‌دهد چه درصدی از مساحت اتاق در سطح کار موردنظر دارای میزان روشنایی کافی بوده (رنگ زرد تا قرمز ۲۰۰۰ تا ۳۰۰ لوکس) و چه درصدی دارای روشنایی کم است و نیاز به استفاده از روشنایی کمکی دارد (رنگ آبی بر رنگ با روشنایی کمتر از ۳۰۰ لوکس) و چه درصدی دارای میزان روشنایی خیره‌کننده است. از آنجایی که میزان روشنایی ۳۰۰ تا ۹۰۰ لوکس در بازه روشنایی مورد قبول دارد؛ بنابراین بررسی میزان روشنایی فضاهای بر اساس این محدوده انجام شده است. نتایج این شبیه‌سازی در جدول ۸ قیدشده است.

جدول ۸- نتایج شبیه‌سازی تناسبات ابعاد و ارتفاع

نمونه اصلی	۱۰	جلقه اول	۱۴	جلقه دوم	۱۰	۱۴	۱۰	۱۴	۱۰	۱۴	۱۰	۱۴	۱۰	۱۴
۵ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۵ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۵ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۵ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۵ + افقی	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۵ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۲۰ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۲۰ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۲۰ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۲۰ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۱۵ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۱۵ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۱۰ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۱۰ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴
۱۵ + افقی	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۰
۱۵ + عمودی	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	۱۴

بهینه‌سازی: با استفاده از نرمافزار هانی‌بی برای هر طبقه ابعاد بهینه نورگیر شبیه‌سازی شده است. این شبیه‌سازی‌ها در دو زمان مختلف انجام شده، در مرحله اول ابعاد بهینه نورگیر، در اول دی‌ماه بررسی شده، دلیل انتخاب این زمان بررسی ابعاد بهینه نورگیر بر اساس انقلاب زمستانی و کمترین میزان نور روز دریافتی توسط نورگیر سقفی است. برای انجام این امر، ابعاد نورگیر مدل را که طبق ضوابط شهر همدان بود، بررسی گردید، سپس با تعییر پارامتر مساحت نورگیر سقفی میزان تعییرات را، در هر دو راستای افقی و عمودی، میزان تعییرات در روشنایی فضاهای مشرف به نورگیر، ثبت گردید، این تعییرات تا زمانی ادامه داشت تا نور کلیه فضاهای داخلی به عدد مورد نظر (300 لوکس) برسد. این مرحله از شبیه‌سازی جهت دسترسی به ابعاد بهینه نورگیر تا طبقه نهم ادامه پیدا کرد. ابعاد بهینه نورگیرها متناسب با هر طبقه در تاریخ اول دی‌ماه (انقلاب زمستانی) و اول فروردین ماه (اعتدال بهاری) در جدول ۹ آرائه شده است. پس از بررسی ابعاد بهینه در این زمان و بررسی نتایج به دست آمده با توجه به اختلاف چشمگیری که نتایج تحقیق با ضوابط موجود در شهر همدان داشت، تصمیم بر آن شد که ابعاد بهینه نورگیر در زمان دیگری بجز فصل زمستان بررسی شود. به همین دلیل بررسی دیگری در زمان اول فروردین ماه، منطبق با اعتدال بهاری انجام شد.

جدول ۹- ابعاد بهینه نورگیرها بر اساس میزان نور دریافتی 300 لوکس

طبقات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
زمستان	$1/5 \times 1/5$	$2/5 \times 2/5$	4×4	6×5	7×7	8×8	10×9	11×11	12×12
بهار	$1/5 \times 1/5$	2×2	3×3	$4/5 \times 4$	$5/5 \times 5/5$	$6/5 \times 6/5$	$7/5 \times 7/5$	$9 \times 8/5$	10×10

آنچه به وضوح مشخص است روند ثابت و تصاعدی گشودگی ابعاد نورگیرهای سقفی در ساختمان با بالا رفتن تعداد طبقات است. همانطور که مطرح شد از آنجاکه نتایج تحقیق با آنچه در ضوابط شهر همدان متداول است تفاوت بسیاری دارد، لذا بهینه‌سازی‌های ابعاد نورگیر، جهت سنجش صحت شبیه‌سازی‌ها در دو زمان مختلف با توجه به زاویه خورشید، انجام گرفته است.

نتیجه نهایی


اعداد به دست آمده در هر دو مرحله شبیه‌سازی، بیانگر سه اصل مهم در نتیجه‌گیری این پژوهش است:

۱- هرچه ابعاد نورگیرهای سقفی به مربع نزدیک‌تر باشد، به لحاظ دریافت نور بازدهی بیشتری خواهد داشت.


۲- از طبقه سوم به بعد شاهد تغییر در ابعاد نورگیر و خروج از سیستم مربعی هستیم که مجدداً در طبقات بعدی به همان سیستم مربعی برمی‌گردد. این تغییر در ابعاد، با اضافه شدن هر سه طبقه، تکرار می‌شود.

۳- این شکستگی یا خروج از سیستم مربعی در هر دو حالت پیش‌آمده در شبیه‌سازی به صورتی رخداده است که ضلع بزرگ‌تر مقطع مستطیلی نورگیر، دیوار دارای پنجره است. بطوریکه هرچه طرفین پنجره‌ها بازتر باشد، فضای روشنایی بیشتری دریافت می‌کند.

اگر برای اعداد به دست آمده یک محور مختصات در نظر بگیریم؛ بطوریکه محور X آن ضلع از نورگیر را که دارای پنجره است نشان دهد و محور Y معرف ضلع بدون پنجره باشد. سیر حرکتی ابعاد بهینه نورگیر به شکل زیر خواهد بود.



تصویر ۷- مختصات ابعاد بهینه نورگیر در انقلاب زمستانی



تصویر ۸- مختصات ابعاد بهینه نورگیر در اعتدال بهاری

جدول ۱۰- جدول مقایسه بین ضوابط و نتایج حاصله

نتایج تحقیق									ضوابط موجود در همدان		
بهار			زمستان			طبقات			ضوابط	مساحت	عرض
ضریب تفییرات مساحت	حداقل عرض نورگیر (متر)	مساحت نورگیر (مترمربع)	ضریب تفییرات مساحت	حداقل عرض نورگیر (متر)	مساحت نورگیر (مترمربع)	حداقل عرض نورگیر (متر)	حداقل عرض نورگیر (متر)	حداقل عرض نورگیر (متر)	نورگیر	نورگیر (مترمربع)	نورگیر (مترمربع)
۰/۳۳۳	۱/۵	۲/۲۵	۰/۳۳۳	۱/۵	۲/۲۵	۱/۵	۶	۱			
۰/۶۶۶	۲	۴	۱/۰۴	۲/۵	۶/۲۵	۱/۵	۶	۲			
۱/۵	۳	۹	۲/۶۶	۴	۱۶	۱/۵	۶	۳			
۲/۲۵	۴	۱۸	۳/۷۵	۵	۳۰	۲	۸	۴			
۳/۰۲	۵/۵	۳۰/۲۵	۴/۹	۷	۴۹	۲/۵	۱۰	۵			
۴/۲۲	۶/۵	۴۲/۲۵	۵/۳۳	۸	۶۴	۳	۱۲	۶			
۴/۰۱	۷/۵	۵۶/۲۵	۶/۴۲	۹	۹۰	۳/۵	۱۴	۷			
۴/۷۸	۸/۵	۷۶/۵	۷/۵۶	۱۱	۱۲۱	۴	۱۶	۸			
۵/۵۵	۱۰	۱۰۰	۸	۱۲	۱۴۴	۴/۵	۱۸	۹			

آنچه در اینجا کاملا مشهود است، اختلاف فاحش بین نتایج حاصل از این تحقیق و ضوابط موجود در شهر همدان است که در جدول ۱۰ مقایسه شده است. جهت بررسی این اختلاف بهترین راه رجوع به برداشت‌های میدانی انجام شده در چهار فصل سال و بررسی محدودیت‌های برداشت است:

- برداشت در شرایط آسمان صاف و آفتابی انجام شده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روزهای ابری و روزهای سرد سال و تغییر مسیر تابش خورشید در فصول سرد این کمبود و نقصان نمود بیشتری خواهد داشت.
- حتی در پرنورترین فصول سال و شرایط آسمان صاف و بدون ابر نیز، ابعاد نورگیر پاسخگوی نیاز نور مطلوب فضاهای نیست؛ بنابراین نیاز به بازنگری در نحوه طراحی نورگیرهای سقفی و تغییر ابعاد آن احساس می‌شود.
- در فصول پاییز و زمستان و در روزهای ابری میزان روشنایی بشدت افت می‌کند. این امر مستلزم مصرف انرژی الکتریکی جهت روشنایی فضا و هدر رفت میزان زیادی از انرژی بوده، در حالی که با طراحی اصولی نورگیرهای سقفی، می‌توان بصورت رایگان و بدون آسیب‌های زیست‌محیطی، به روشنایی مورد نظر دست یافت.

– ساختمان ج خالی از سکنه بود و کف اتاق‌های مشرف به نورگیر سقفی از سرامیک به رنگ سفید و جنس دیوارها از گچ بود، با این وجود در طبقات اول و دوم میزان نور دریافتی روز بسیار پایین‌تر از میزان استاندارد بود، مسلماً بعد از تصرف فضای توسعه ساکنین و تغییر رنگ دیوارها، اضافه شدن کف‌پوش و وسایل مطابق با نظر ساکنین میزان نور فعلی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. بنا به دلایل یادشده و بهینه‌سازی‌های رایانه‌ای، پیشنهاد می‌شود در صورت مطالعات بیشتر در خصوص متغیرهای تأثیرگذار دیگر در طراحی نورگیرهای سقفی در تعریف استانداردهای موجود بازنگری شده و بازدهی طراحی نورگیرهای سقفی به میزان استاندارد نزدیک‌تر گردد.

فهرست منابع

- قیابکلو، ز. (۱۳۹۴). مبانی فیزیک ساختمان ۳ (روشنایی الکتریکی). تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
- قیابکلو، ز. (۱۳۹۴). مبانی فیزیک ساختمان ۵ (نور روز). تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
- کاظمزاده، م، طاهباز، م. (۱۳۹۲). اندازه‌گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه‌های قدیمی کرمان. نشریه هنرهای زیبا، ۲، ۱۷-۲۰.
- کسمایی، م. (۱۳۸۳). اقلیم و معماری. اصفهان: انتشارات خاک.
- مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان.
- مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان.
- مرادی، س. (۱۳۹۳). تنظیم شرایط محیطی(معماری). تهران: انتشارات آرمان شهر.
- مرتضی زاده درق، ح. (۱۳۸۴). مهندسی آوا و روشنایی در معماری. تهران: نشر هژبر.
- Al-Obaidi M, K., Ismail, M., & Abdul Rahman A. M. A Review of Skylight Glazing Materials in Architectural Designs for a Better Indoor Environment Modern Applied Science, 8, 1.
- Bakr, M., Aly Ahmed, Khaled M. Nassar, and Adnan Asr. Parametric Study of Light-Well Design for Day-Lighting Analysis under Clear Skies. (2014). IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 6,1.
- Nabil, A, & Mardaljevic, J. (2005b). Useful Daylight Factors, Energy and Buildings, 38, 7.
- Sadeghsaberi,Javad, Zarei, Sana, Hemmati, Shahab-o-din, Kameli, Mohsen, Passive Solar Building Design. (2013). Jurnal of Novel Applied Sciences, 1177-1188.
- Tahbaz, M., & Moosavi, F. (2009). Day lighting Methods in Iranian Traditional Architecture (Green Lighting). CISBAT, International science conference, Switzerland.
- URL1: www.havairan.com
- URL2: www.newbuilding.org
- URL3: www.urbanism.hamedan.ir