

تعیین نرخ بیمه سیل در مناطق شهری (روش‌ها و ابزار جدید در برآورد خسارت قابل پیش‌بینی سالیانه)

بهرام ملک محمدی و مسعود تجریش
(از دانشگاه صنعتی شریف)

مقدمه

سیلاب‌های شهری هر از چندگاهی خسارت‌های بسیاری به ساختمان‌های مسکونی در کشور وارد می‌آورند. برای مثال، سیلاب شهر نکاء در مرداد ۱۳۷۸ به ۳۶۲۸ واحد مسکونی خسارت‌های زیادی وارد کرد. طبق آمار وزارت جهاد سازندگی در طی سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۵ سیل ۲۵۲۱۸۶ خانه را خراب کرده است، که توجه بیشتر به مدیریت سیلاب در مناطق مسکونی را مشخص می‌کند. در جوامع امروزی، بیمه یکی از وسائل تأمین و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، از جمله سیلاب، به شمار وسایل میزان بهره‌گیری از آن در جوامع مختلف متفاوت است. گسترش استفاده از می‌رود، اما میزان بهره‌گیری از آن در جوامع مختلف متفاوت است. گسترش دقیق ریسک بیمه سیل منوط به تعیین نرخ عادلانه و این مشروط به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک بیمه سیل است. خصوصیت‌هایی در وجود خسارتی حوادث طبیعی (ماتن‌سیل) وجود دارد که در حوادث غیرطبیعی نمی‌توان دید. بنابر این، بیمه به روشن‌کلاسیک آن قادر به جبران خسارت ناشی از آن نیست و مدل‌های جبران خسارت مشخصی باید برای آن به کار رود.

۱. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مباحث منابع آب کاربرد بسیار یافته‌اند. این سیستم‌ها به علت کارایی بالا، ایجاد ابزار تصمیم‌گیری، نو نگه داشتن اطلاعات، محاسبات زیاد در زمان کوتاه و دقت بالا، به تصویر کشیدن و نمایش دقیق اطلاعات و

قابلیت‌های دیگری که دارند، در مطالعات متابع آب ابزار مناسب و مفیدی هستند. وجود این قابلیت‌ها در سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی کمک می‌کند تا بتوان برای دشت‌های سیلابی، کرانه خطر سیل را دقیقاً مشخص کرد و پتانسیل و مقدار خسارت به وجود آمده در دشت را در صورت وقوع سیل با دوره بازگشت‌های مختلف تعیین کرد. برای هر منطقه شهری می‌توان یک بانک اطلاعاتی تشکیل داد و برای هر خانه مسکونی اطلاعات آن را به بانک داد و با ترکیب این لایه با لایه‌های پهنه خطر سیل و توپوگرافی منطقه و ارتباط با مدل خسارت، مقدار خسارت قابل پیش‌بینی سالیانه (EAD)^۱ و مشخصات دیگر را به دست آورد.

لایه‌های اطلاعاتی توپوگرافی و رقومی سطح زمین^۲، لایه کاربری اراضی، لایه کلاس‌بندی شده مدل رقومی سطح زمین^۳ و لایه پهنه سیلاب از جمله لایه‌های مختلفی هستند که در بررسی آثار سیلاب نقش دارند و در مدیریت دشت‌های سیلابی به کار برده می‌شوند [ماخذ ۵ و ۲۲]. وجود این لایه‌های اطلاعاتی برای یک منطقه کمک می‌کند تا بتوان در هنگام بروز سیل‌های وسیع براساس گزارش دریافت شده وضعیت و میزان آسیب دیدگی مناطق مختلف را تعیین کرد. این لایه‌ها در تعیین خطر نواحی مختلف از نظر سیل‌گیری کاربرد دارند. چنین نقشه‌هایی به شرکت‌های بیمه این امکان را می‌دهند تا نرخ بیمه را متناسب با خطری که هریک از اراضی یا تأسیسات را تهدید می‌کند، تعیین کنند. برای مثال، ستاد مدیریت حوادث غیرمنتقبه امریکا با همکاری سازمان بیمه فدرال، اطلاعات موضوعی دشت‌های سیلابی را براساس نقشه‌های توپوگرافی سازمان زمین‌شناسی تولید کرده‌اند. با تهیه نقشه‌های نرخ بیمه سیلاب، نه تنها کارگزاران شرکت‌های بیمه، بلکه تمامی مردم می‌توانند از وضعیت خطر و میزان حق بیمه املاک خود، آگاه شوند. این فایل‌ها بر روی CD در دسترس قرار گرفته که با اغلب نرم‌افزارهای GIS قابل استفاده است [۱۲]. سیستم‌ها این قابلیت را دارند که با ایجاد اولین تغییر در محیط یا مورد بیمه شده (مانند ایجاد یک حفاظت سازه‌ای یا حفاظت غیرسازه‌ای) سریعاً می‌توان کل تغییرات را در نرخ‌ها اعمال کرد و نرخ‌های جدیدی برای آن به دست آورد.

معرفی و قابلیت های نرم افزار الویس^۱ (سیستم منسجم اطلاعات آب و زمین) [۱۷]: این نرم افزار را مؤسسه IIS^۲ هلند برای بهره گیری مطلوب از اطلاعات مورد نیاز در مدیریت و توسعه منابع آب ساخته است. بسته های جدید این نرم افزار تحت مایکروسافت ویندوز است و از این لحاظ قابلیت بالاتری دارند.^۳ این برنامه ضمن تحلیل مکانی و پردازش تصاویر، جدولی از اطلاعات پایه را برای انجام گرفتن هماهنگ عملیات GIS فراهم می کند. فایل های وکتوری، رستری، داده های جدولی و داده های سنجش از دور را در قالب های مختلفی می توان در این برنامه وارد و یا خارج کرد. روش های همپوشانی^۴ خیلی سریع همراه با تولید جدول های اطلاعاتی مربوط به هر پیکسل، یکی دیگر از ویژگی های اصلی این نرم افزار است.

۲. روش های تعیین نرخ بیمه سیل

این روش ها مبتنی بر به دست آوردن نرخ های تئوری (واقعی) هرچه دقیق تر برای بیمه سیل اند. گرچه بعضی از روش ها با توجه به نحوه اجرای بیمه سیل نرخ های متفاوتی در اختیار قرار می دهند، در کل این روش ها براساس رشته ای از روابط منطقی و استدلالی هستند. رشد و تکامل این روش ها با پیشرفت در مباحث هیدرولوژیکی، هیدرولوژیکی و اقتصادی حاصل شده است. این پیشرفت ها به تخمین دقیق خسارت سیل و تعیین هرچه دقیق تر نرخ های تئوری (واقعی) بیمه سیل منجر شده اند. با ابرازی که هم اکنون در دسترس است، می توان تخمین دقیقی از خسارت سیل انجام داد و نرخ های واقعی و مناسبی برای حق بیمه سیل برای هر خانه مسکونی در خطر سیل به دست آورده. پیشرفت این روش ها منوط به ارائه نرخ هایی است که به صورت عادلانه برای افراد تعیین شود و خانواده ها را برای خرید بیمه سیل تشویق کند. پرداخت خسارت نیز نباید به نحوی باشد که شرکت بیمه با توجه به نرخ دریافتی ضرر مالی داشته باشد.

در محاسبه نرخ بیمه روش های مختلفی ارائه و اجرا شده اند؛ از جمله، روش مخصوص ایستگاه اندازه گیری، روش حوضه رودخانه (حوضه آبریز)، روش صنعت بیمه و روش ناحیه ای ریسک - سیلاب. این روش ها از لحاظ نظری و عملی اشکالاتی

1. ILWIS (integrated land & water information system)

2. International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences

3. در این تحقیق از ورژن 2.1 ILWIS استفاده شده است.

4. overlaying (crossing)

دارند که در بیمه اجباری باعث ایجاد بی عدالتی و در بیمه اختیاری موجب دلسردی خانوارها برای خرید بیمه می شود. از این رو، این روش‌ها، چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری موفق نخواهند بود و برای اجرا در شرایط هیدرولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ایران مناسب نیستند. بنابر این، باید از روش مرکبی استفاده شود که دربرگیرندهٔ چهار روش ذکر شده است.

(الف) روش مرکب در محاسبهٔ نرخ بیمه سیل: در این روش محاسبهٔ نرخ‌های اجزای هیدرولوژیکی هر ساختمان، در یک روش سیستماتیک با توجیه اقتصادی، طبق مراحل زیر انجام خواهد گرفت:

۱. منحنی تراز - خسارت برای ساختمان و محتويات آن برآورد و تخمین زده می شود.
۲. تناوب سیلاب در ایستگاه اندازه‌گیری مشخص و منحنی دبی فراوانی وقوع برای ناحیه مورد مطالعه به دست می آید.


۳. وضعیت زمین‌ها از نظر سیلاب با پهنه‌بندی سیلاب مشخص می شود. یعنی مقدار رسک سیلاب در هر ناحیه مشخص و منطقه از لحاظ رسک خطر تقسیم‌بندی می شود.

۴. نقشهٔ توپوگرافی منطقه تهیه و ساختمان‌ها از نظر وضعیت سیلاب، میزان حفاظت اعمال شده در ساختمان‌ها (روش‌های غیرسازه‌ای اعمال شده در ساختمان) و ارتفاع کف ساختمان (تراز کف طبقه اول ساختمان) نسبت به زمین یا نقطه مبدأ بررسی می شود.

پس از این چهار مرحله و تهیه منحنی‌های مربوط می توان در نهایت مطابق روش‌هایی که در ادامه بیان می شود مقدار خسارت قابل پیش‌بینی سالیانه را برای هر خانه شخصی محاسبه و مقدار حق بیمه آن را مشخص کرد.

(ب) ارزیابی رسک در بیمه سیل: در این جا رسک به معنای درجه مورد انتظار خسارت در طی یک حادثه طبیعی تعریف می شود. در یک پروردۀ واقعی این رسک شامل حاصل ضرب هزینه‌ها، خسارت‌پذیری و دورۀ بازگشت از پدیده‌های خسارت بار طبیعی است. ارزیابی رسک به معنای مشخص کردن پتانسیل خسارت برای مقادیر بیمه شده است. در بعضی موارد این ارزیابی با ارزیابی فراوانی‌ها و احتمال‌ها همراه می شود. تحلیل رسک، اساس کار برای بیمه و بیمه مشترک است. ارزیابی غلط رسک ممکن است به تعیین خیرمناسب نرخ‌ها منجر شود و در مورد حوادث مهم، شرکت‌های بیمه توانند خسارت‌های مورد نظر را پرداخت کنند [۲۱].

شکل ۱. نحوه ترکیب اجزای بیمه سیل در ارزیابی ریسک و تأثیر دادن ریسک های شخصی براین اجزا




خطر سیل نیز از جمله مواردی است که در صورت وقوع، خسارت‌های بسیار در پی خواهد داشت و نمی‌توان خسارت ناشی از آن را با خسارت خطرهای معمولی نظیر آتش‌سوزی و انفجار مقایسه کرد. در آتش‌سوزی ممکن است یک یا چند واحد تجاری و

صنعتی دچار خسارت شوند، در حالی که بر اثر وقوع سیل ممکن است هزاران خانه ویران شوند و میزان خسارت به اندازه‌ای باشد که حجم زیادی از درآمد شرکت بیمه را طلب کند. روش محاسبه EAD، ریسک سیلاپ را تا حدودی در خود وارد می‌کند ولی ارزیابی کامل ریسک برای آن مستلزم وارد کردن دقیق خصوصیات موارد بیمه شده و شرایط بیمه است. با در نظر گرفتن دو عامل خطر سیل و آسیب‌پذیری و تقسیم‌بندی این دو وزن دادن به هر کدام می‌توان ریسک حاصل را به دست آورد. بر این اساس می‌توان نقشه مناطق هم ریسک را به دست آورد. در این نقشه مناطقی نیز که احتمال بالایی برای وقوع بلایای طبیعی دارند، مشخص می‌شوند. در شکل طرح گونه شماره ۱ نحوه به دست آوردن منحنی فراوانی خسارت برای یک ریسک شخصی نشان داده شده است. براساس ارتباط بین مختصات جغرافیایی و ارتباط تراز - دبی در تزدیک رو دخانه، تراز سیلی که برای ساختان پیش‌بینی می‌شود از این الگوریتم تهیه شده است. براساس تراز آب در ساختمان، درجه‌های متفاوتی از خسارت‌ها از ارتباط بین فراوانی و خسارت به دست آمده است.

۳. خسارت‌های سیل

تخمین خسارت‌های سیل در بسیاری از موارد مشکل و با خطای بسیار همراه خواهد بود. فقدان قطعیت‌های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، اقتصادی و اجتماعی خطای این تخمین‌ها را چندین برابر می‌کند. در بعضی موارد شدت خسارت‌های ناشی از سیل بسیار بالاتر از مقداری است که قبلاً تخمین زده شده است. با این حال مطالعات اقتصادی سیل و مقایسه پروژه‌های کنترل سیل، به انتخاب شاخص‌هایی برای خسارت سیل و ارزیابی آن‌ها نیاز دارد. اجرای برنامه بیمه سیل نیز به تعیین مقدار دقیق خسارت سیل نیاز دارد. تخمین کل خسارت‌های سیل مشکل و ناممکن است، بنابر این با تقسیم‌بندی خسارت‌ها به اجزای تشکیل دهنده آن بر حسب نیاز، هر قسمت از خسارت تخمین زده می‌شود. خسارت‌های اصلی مستقیم را که به خانه‌های مسکونی وارد می‌شود می‌توان بهتر از بقیه اجزای خسارت تخمین زد و به صورت ریالی بیان کرد، زیرا برای خانه‌های مسکونی می‌توان الگوی مناسبی تشخیص داد و براساس الگو و شاخص خسارت مورد نظر مقدار خسارت را بیان کرد. در اینجا تراز سیل به منزله شاخص خسارت سیل انتخاب و منحنی‌های تراز - خسارت با روشنی که در زیر بیان می‌شود، تهیه شده است.


نحوه ۱. الگوریتم تعیین مقدار خسارت و نرخ بیمه سیل



الف) نحوه به دست آوردن منحنی‌های تراز - خسارت برای ساختمان‌های شهری ایران: نوع کاربری زمین، نوع ساختمان و ارزش و محتویات آن از عوامل مهم در به دست آوردن ارتباط تراز - خسارت برای یک منطقه است [۱۴]. سه شیوه مختلف برای محاسبه رابطه تراز - خسارت به کار رفته است [۱۳]. روش اول، فرمول‌های تجمعی: در این شیوه مقدار خسارتی که از سیل در منطقه به وجود می‌آید به صورت تابعی از تراز سیل، مساحت پوشیده شده با سیل و کل ارزش ساختمان‌ها بیان می‌شود؛ روش دوم، منحنی‌های خسارت تاریخی: این شیوه در مناطقی کاربرد دارد که آمار خسارت سیل‌های تاریخی گذشته به دقت محاسبه شده باشد؛ روش سوم، توابع تراز - خسارت تخمینی: در این شیوه به ازای ترازهای مختلف سیل برای هر نوع ارزشی (مانند خانه‌های مسکونی، واحدهای تجاری، صنعتی، محصولات کشاورزی و غیره) با بازدیدهای محلی و قضاوت مهندسی، مقدار خسارت را محاسبه می‌کنند. این توابع در مناطق مختلف کاربرد دارند و به صورت عمومی تراستفاده می‌شوند.

در ایران منحنی‌ها یا الگوهای قابل قبولی برای توابع تراز - خسارت ارائه نشده است. در پژوهه‌های کنترل سیل، در مواردی که مقایسه گزینه‌های مختلف انجام می‌گیرد از منحنی‌های فرضی استفاده می‌شود. به علت فقدان آمار کافی و محاسبه نادقيق خسارت‌های سیل، آمار مطمئنی برای برآورد این منحنی‌ها با توجه به آمار خسارت وجود ندارد. مراجعت به شرکت‌های بیمه نیز بیان‌گر این مطلب است که این شرکت‌ها تاکنون از خسارت‌های واردہ به ساختمان‌های شهری برای سیلاب گزارشی ارائه نکرده‌اند. بنابر این باید با روش سوم این منحنی‌ها را باید و قضاوت مهندسی تخمین زد. با روش و الگویی که در ادامه بیان می‌شود، می‌توان برای منطقه مورد مطالعه منحنی‌های مناسبی به دست آورد. البته نمی‌توان ادعا کرد که منحنی‌های به دست آمده بیان‌کننده دقیق ارتباط بین تراز سیل و خسارت برای ساختمان‌های مسکونی ایران هستند، اما می‌توان از این روابط قابل قبول در گزینه‌های مختلف کنترل سیل، مطالعات خسارت و بیمه سیلاب استفاده کرد. برای به دست آوردن این منحنی‌ها مقدار خسارتی که به ساختمان مسکونی و محتویات آن وارد می‌شود، با هم تلفیق و میزان (درصد) خسارت واردہ معلوم می‌شود. در به دست آوردن توابع مورد نظر، ارتفاع کف ساختمان‌ها و سطح طبیعی زمین، یکسان در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای حداقل ۲ متر آب گرفتگی در داخل ساختمان، خسارت‌ها محاسبه شده است.


شكل ۲. پلان خانه مورد نظر در محاسبه خسارت سیل



براساس نتایج طرح آمارگیری از فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی (سال ۱۳۷۵) مهم‌ترین ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌های نوساز در نقاط شهری کشور به دست آمده است [۴، ۹و]. براین اساس متوسط مساحت زیربنای واحدهای مسکونی جدید در نقاط شهری $\frac{۱۰۳}{۲}$ متر مربع بوده است. با توجه به این اطلاعات متوسط ارزش ساختمان‌های شهری برابر ۷۲۵۰۰۰۰ ریال است. در شکل شماره ۲ پلان خانه مورد نظر نشان داده شده است. میزان محتویات خانه‌ها براساس الگوی خانه‌های شهری و آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در مورد درصدی از خانوارها که از لوازم خانگی با

ارزش بهره می‌برند، محاسبه [۷] و قیمت محتویات و تجهیزات خانه‌ها براساس قیمت آخرین مدل ایرانی آن وسیله در بازار در نظر گرفته شده است. در جدول شماره ۱، محتویات داخل خانه، ارتفاعی که آن مورد به طور کامل از بین می‌رود و درصد خانواده‌هایی که چنین وسیله‌ای دارند، آورده شده است. در این جدول با توجه به الگویی که برای محتویات خانه‌ها وجود دارد ترازی از سیل که هر نوع اثاث خانه از بین می‌رود برآورد و برای هر وسیله تعداد، قیمت و درصد خانواده‌های برخوردار مشخص شده است. با توجه به این جدول، متوسط کل ارزش محتویات خانه به ارزش ساختمان برابر ۳۱ زده می‌شود. براین اساس نسبت ارزش محتویات خانه به ارزش ساختمان برابر ۳۱ درصد خواهد بود. با توجه به مطالب مذکور در فوق و محاسبات، روابط تراز-خسارت در عمق‌های مختلف در جدول شماره ۲ نشان داده شده است. در این جدول مقدار درصد خسارت نسبت به کل ارزش محتویات و ساختمان ارائه شده است.

شکل ۳. مقایسه نتایج به دست آمده با منحنی‌های پیشنهادی تراز-خسارت



جدول ۱. تخمین و ترازی از میل که هر نوع اثاث خانه را از بین می برد

وسیله	تعداد	تراز خسارت کامل	قیمت	درصد خانوارهای دارای لوازم خانگی (CM)	حاصل ضرب قیمت و درصد خانواده ها (۱۰۰۰۰ ریال)
(موتور) پیچجال	۱	۲۰	۱۵۰	۹۶	۱۴۴
(موتور) فریزر	۱	۲۰	۱۵۰	۲۳	۳۵
(موتور) ماشین لباسشویی	۱	۲۰	۲۰۰	۵۰	۱۰۰
اجاق گاز	۱	۱۰۰	۱۳۰	۹۶	۱۲۰
فرش	۴	۰	۸۰۰	۱۰۰	۸۰۰
تلوزیون رنگی	۱	۷۰	۳۰۰	۴۹	۱۴۷
ویدیو	۱	۴۰	۱۲۰	۱۴	۲۰
ضبط صوت	۱	۶۰	۱۲۰	۸۱	۹۸
مبل	۶	۵۰	۳۰۰	۵۰	۱۵۰
میز و صندلی	۸	۵۰	۱۶۰	۵۰	۸۰
کمد	۳	۱۰۰	۱۶۰	۸۰	۱۲۸
تحت خواب	۴	۵۰	۲۰۰	۸۰	۱۶۰
چرخ خیاطی	۱	۵۰	۱۵۰	۷۳	۱۱۰
تلوزیون سیاه و سفید	۱	۷۰	۸۰	۵۰	۴۰
جاروبرقی	۱	۴۰	۱۸۰	۴۵	۸۱
کامپیوتر	۱	۱۰۰	۵۰۰	۸	۴۰
جمع					۲۲۴۸

ب) مقایسه نتایج با منحنی های موجود: در شکل شماره ۳ مقایسه نتایج با منحنی های پیشنهادی نمایش داده شده است. ملاحظه می شود که روند تغییرات منحنی به دست آمده با منحنی جیمز و کوری و اداره فدرال بیمه امریکا یکسان است. برآش تابع خطی براین منحنی ها با ضرب همبستگی کمی همراه است. برآش تابع درجه ۲ نیز بر منحنی به نظر تراز کمتر از ۲ متر مناسب است. بنابر این منحنی درجه ۳ بهتر به نظر می رسد، چون از تراز ۲ متر به بالا روند ثابت برای خسارت را نشان می دهد. برآش

تیکن نرخ بیمه ... / ۸۱

جدول ۲. مقدار درصد خسارات واردہ به خانه‌های شهری با زیرزمین و بدون زیرزمین

خانه‌های بدون زیرزمین					خانه‌های با زیرزمین				
دراز (متر)	خسارت واردہ به ساختمان (ریال)	خسارت واردہ به محتویات خانه (ریال)	جمع کل خسارت (ریال)	درصد خسارت	خسارت واردہ ساختمان (ریال)	خسارت واردہ به محتویات خانه (ریال)	جمع کل خسارت (ریال)	درصد خسارت	
۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۳۰	۲۱۰	-	
۰/۲	۴۰	۸۰۰	۸۴۰	۱۱/۶	۱۲۰	۹۳۰	۱۰۵۰	۱۴۵	
۰/۴	۸۰	۱۱۲۰	۱۲۰۰	۱۶/۵	۱۶۰	۱۲۵۰	۱۴۱۰	۱۹۴	
۰/۶	۱۲۰	۱۲۲۰	۱۳۴۰	۱۸/۰	۲۰۰	۱۳۵۰	۱۵۵۰	۲۸۴	
۰/۸	۱۶۰	۱۷۸۰	۱۹۴۰	۲۶/۷	۲۴۰	۱۹۱۰	۲۱۵۰	۲۹۶	
۱	۲۰۰	۲۱۶۰	۲۳۶۰	۳۲/۵	۲۸۰	۲۲۹۰	۲۵۷۰	۳۵۴	
۱/۲	۲۴۰	۲۲۲۰	۲۴۶۰	۳۳/۹	۳۲۰	۲۳۵۰	۲۶۷۰	۳۶۸	
۱/۴	۲۸۰	۲۲۲۰	۲۵۰۰	۳۴/۵	۳۶۰	۲۳۵۰	۲۷۱۰	۳۷۳	
۱/۶	۳۲۰	۲۲۲۰	۲۵۴۰	۳۵	۴۰۰	۲۳۵۰	۲۷۵۰	۳۷۹	
۱/۸	۳۶۰	۲۲۲۰	۲۶۸۰	۳۵/۰	۴۴۰	۲۳۵۰	۲۷۹۰	۳۸۴	
۲	۴۰۰	۲۲۲۰	۲۶۲۰	۳۶/۱	۴۸۰	۲۳۵۰	۲۸۳۰	۳۹	

جدول ۳. محاسبه حق بیمه سیل برای خانه‌های مسکونی منطقه مورد مطالعه از منطقه شهری ۱

نوع خانه	مشخصات پهنه سیل	H ₁₀₀	H ₁₀	EAD محاسبه شده (ریال)	مقدار نرخ بیمه توری (در هزار)
خانه یک طبقه بدون زیرزمین	واقع در پهنه سیل ۱۰ ساله	۱/۷۸	۰/۰	۲۵۰۰۰۰	۲/۶
	واقع در پهنه سیل ۱۰۰ ساله	۰/۰۸	۰	۴۴۰۰۰۰	۰/۴۶
خانه یک طبقه با زیرزمین	واقع در پهنه سیل ۱۰ ساله	۲/۰۸	۰/۶	۵۲۲۰۰۰	۰/۰۶
	واقع در پهنه سیل ۱۰۰ ساله	۰/۱۸	۰	۵۳۰۰۰۰	۰/۰۶

یک تابع ثابت بر کل منحنی مناسب نیست و توصیه می شود که برای ترازهای مورد نظر از اعداد جدول‌ها درون‌یابی شود.


پ) EAD این مقدار یک انتظار آماری بر حسب ریال است، یا به عبارتی یک شاخص اندازه‌گیری خسارت با توجه به احتمال وقوع سیل و EAD ناشی از آن است. این اید ریاضی اثر ریسک در تابع آینده را به صورت وزنی نشان می‌دهد. برای توجیه اقتصادی طرح‌های کنترل سیلاب و مقایسه این طرح‌ها، به صورت سازه‌ای یا غیرسازه‌ای، به محاسبه این مقدار نیاز است. در تعیین حق بیمه سیل نیز محاسبه این مقدار اهمیت خاصی دارد. برای به دست آوردن سیلاب طراحی در پروژه‌های کنترل سیل می‌توان مقدار کاوش EAD را با مقدار هزینه اختصاص داده شده مقایسه اقتصادی سیلاب طراحی را انتخاب کرد.

نحوه محاسبه: مطابق شکل شماره ۴ با استفاده از چهار منحنی دبی - تراز، تراز - خسارت، تراز - فراوانی و فراوانی - خسارت (که از سه منحنی قبلی نتیجه می‌شود) می‌توان مقدار EAD را به دست آورد. برای محاسبه در ابتدا تراز سیل برای منطقه مورد نظر (ساختمان مسکونی مورد نظر) مشخص می‌شود. اگر فاکتور ارتفاع کف ساختمان‌ها مورد توجه باشد آن را در تراز سیل اعمال و عمق مؤثر سیلاب بر روی خانه را محاسبه می‌کنیم. با در نظر گرفتن بازه‌های مختلف برای تراز سیل در داخل ساختمان و پیدا کردن احتمال وقوع این ترازها، مقدار خسارت به وجود آمده در هر تراز در مقدار احتمال آن ضرب می‌شود و در نهایت با یکدیگر جمع می‌شوند. می‌توان منحنی خسارت - احتمال وقوع را تشکیل داد و از مساحت زیر این منحنی انتگرال عددی گرفت (مطابق شکل ۴). تعداد و محل نقاط مجزای مورد استفاده برای به دست آوردن ارتباطات تراز - فراوانی و تراز - خسارت، شکل ارتباط آن‌ها، درجه شباهت بین منحنی‌های تراز - فراوانی در یک خانواده از این گونه منحنی‌ها، بر مقدار EAD تأثیر بسیار دارد. در محاسبات باید به این فاکتورها توجه داشت.

۴. مطالعه موردي

حوضه آبریز طالقان در این مطالعه انتخاب شده است. این حوضه شبیه بالای دارد و مناطق مسکونی در آن چندان وسیع نیست، ولی نیاز به اطلاعات مناسب از منطقه مورد مطالعه برای بیان دقیق و روش و عملیات پنهان‌بندی سیل که قبلاً در این حوضه انجام گرفته [۸] دلیل انتخاب این حوضه بوده است.

شکل ۲. نحوه محاسبه EAD



۱. تراز شروع خسارت

$$EAD = E(D) = d_1 * p_1 + d_2 * p_2 + d_3 * p_3 + \dots = \sum d_i p_i$$

$$EAD = \int_{q_c}^{\infty} D(q_d) f(q_d) d q_d = \int_{q_c}^{\infty} D(q_d) d F(q_d)$$

۱. مقدار دبی که به ازای آن خسارت وارد می شود

۲. خسارت میلان برای دبی های مختلف q_d

۳. تابع دانسیته احتمال (PDF) برای دبی q_d

۴. تابع تجمعی دانسیته احتمال (CDF) برای دبی q_d

حل این انگرال به صورت عددی انجام می گیرد. با قاعده ذوزنقه ای داریم:

$$E(D) = \sum_{j=1}^{n} \frac{[D(q_j) + D(q_j + 1)]}{2} \cdot [F(q_j + 1) - F(q_j)]$$

$$q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_n < \infty$$

ما آمد: ۱۹ و ۲۴

الف) روش عملیات: برای این حوضه با داشتن اطلاعات بارندگی و فیزیوگرافی حوضه و با به کارگیری مدل HEC-1 با روشن «SCS» و موج سینماتیک مقدار جریان

سطحی مازاد ناشی از بارش‌های مورد نظر به دست آمده است. در مرحله بعد با به کارگیری مدل مایک و عمل روندیابی سیل در داخل رودخانه، حداکثر رقوم سطح تراز جریان برای دوره بازگشت‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ سال به دست آمده است. با بهره‌گیری از قابلیت نرم افزار الیس و با تلفیق اطلاعات به دست آمده از مدل مایک ۱۱ و مدل ارتفاعی رقومی بستر و حریم رودخانه پهنه‌های خطر سیل برای دوره بازگشت‌های ۱۰ و ۱۰۰ ساله به دست آمده است. نقشه کاربری اراضی منطقه با استفاده از اطلاعات موجود به دست آمده، سپس با نقشه کلاس‌بندی شده مدل رقومی و نقشه سیلانهای ۱۰ و ۱۰۰ ساله تلفیق شده و نقشه تراز سیل در پهنه سیلان به دست آمده است. براساس اطلاعات موجود برای حوضه، مقدار EAD برای هریک از خانه‌های مسکونی همچوar خسارت‌پذیر محاسبه شده و در نهایت نقشه EAD به دست آمده و مقدار نرخ بیمه مورد نظر برای آن مشخص شده است.

ب) موقعیت و وسعت حوضه طالقان: حوضه آبخیز طالقان که یکی از زیر حوضه‌های مهم حوضه آبخیز سفیدرود به شمار می‌رود در دامنه جنوبی رشته کوه‌های البرز، در بخش شمال شرقی و در فاصله ۹۰ کیلومتری از شهر تهران واقع شده است. برای تعیین مشخصات هندسی رودخانه و حریم آن، عملیات نقشه‌برداری از مسیر مورد نظر به طول ۱۴/۳۶ کیلومتر انجام گرفته است. برای عملیات روندیابی در داخل رودخانه به فاصله ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر از هم تعداد ۲۸ مقطع از رودخانه برداشت شده است. نقشه توپوگرافی رودخانه و حریم آن تهیه شده و سپس به صورت رقومی درآمده است.

پ) تهیه لایه‌های اطلاعاتی، همپوشانی لایه‌ها و تهیه نقشه تراز سیل برای خانه‌های مسکونی: لایه‌های اطلاعاتی پهنه سیل ۱۰ و ۱۰۰ ساله و لایه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تهیه شده است. با همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی پهنه‌ای سیل ۱۰ ساله و ۱۰۰ ساله نقشه خطر سیل محدوده و دوره بازگشت سیلی که هر منطقه را می‌پوشاند مشخص می‌شود. با همپوشانی این نقشه با مدل ارتفاعی رقومی کلاس‌بندی شده، نقشه مناطق هم رقوم و هم خطر از نظر سیل‌گیری مشخص می‌شود. با همپوشانی این نقشه با نقشه کاربری اراضی مناطق شهری، لایه اطلاعاتی مناطق مسکونی به دست می‌آید.

ت) محاسبه EAD برای خانه‌های هم‌جوار خسارت‌پذیر و تعمیین حق بیمه سیل: با در اختیار داشتن اطلاعات روندیابی در مقاطع مختلف رودخانه، به ازای دوره بازگشت‌های مختلف در هر مقطع دلخواه نمودار دبی - فراوانی را می‌توان تشکیل داد. برای هر تراز از سیل در هر قسمت، داده‌های منحنی تراز - خسارت انتخاب و با استفاده از منحنی تراز - دبی تعریف شده برای رودخانه مطابق روشی که ذکر شد مقدار EAD برای ترازهای مختلف سیل محاسبه می‌شود. داده‌های دبی - فراوانی به فایل ورودی به صورت درصد امکان تجاوز و دبی وارد می‌شود. در داده‌های ورودی باید برای مقدار خسارت صفر بزرگ‌ترین درصد امکان تجاوز را وارد کرد، ولی برنامه در این حالت نمی‌تواند میان‌بابی انجام دهد و در جواب، ایجاد خطأ می‌شود. بنابر این، در کارت ورودی یک درصد امکان تجاوز بزرگ همراه با یک دبی کوچک در فایل ورودی شبیه‌سازی می‌شود.

مقادیر EAD برای هر خانه مسکونی براساس مقدار تراز سیل صد ساله محاسبه شده است. این مقدار خسارت مورد انتظار ناشی از سیل برای یک خانه است. بنابر اطلاعاتی مربوط برای کل منطقه به دست می‌آید. با ضرب تعداد خانه‌ها در مقدار EAD برای آنها و جمع کل مقادیر، مقدار EAD برای کل خانه‌های مسکونی منطقه به دست می‌آید. نرخ بیمه سیل براساس مقادیر EAD قابل محاسبه است. می‌توان مقدار EAD کل را نیز برای منطقه محاسبه و سپس آن را به نسبت بین خانوارها تقسیم کرد. در جدول شماره ۳ دو نمونه خانه در پهنه سیل ۱۰ و ۱۰۰ ساله در نظر گرفته شده و مقدار EAD آنها برای دو حالتی که خانه زیرزمین دارد یا فاقد آن است محاسبه و به حق بیمه تبدیل شده است.

نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل حق بیمه رسک سیل برای کل کشور، به مطالعات گسترده نیاز دارد. این مطالعات را بر پایه اطلاعات و روش‌هایی که در این مقاله ارائه شد می‌توان انجام داد و نتیجه گیری کرد. این مطالعات در هر منطقه به همراه مطالعات کنترل سیل برای آن توصیه می‌شود. در این مطالعات به استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی تأکید می‌شود تا بتوان در هر زمان اطلاعات جدید و مناسبی در دسترس و بانک اطلاعاتی هر منطقه را در اختیار داشت تا بتوان هر تغییری که مورد نیاز است در آن اعمال کرد.

توابع تراز - خسارت به دست آمده به صورت زیر خلاصه می‌شوند.

الف) خانه‌های یک طبقه بدون زیرزمین: $d = 1/58 x^3 + 24/87x^2 + 95/74x + 2$

ب) خانه‌های یک طبقه با زیر زمین: $d = 3/28 x^3 + 51/22x^2 + 22/99x + 2$

که در این جا d = خسارت سیل (درصد) و x = تراز سیل از کف خانه (متر) است.

استفاده از این معادلات در زمانی که مطالعه‌ای برای منطقه جهت به دست آوردن این

توابع انجام نگرفته است توصیه می‌شود. هم‌چنین، استفاده از این معادلات برای سیلابی

به عمق کمتر از ۲ متر مجاز و بهتر است که اعداد از جدول ۲ درونیابی شوند.

در بررسی ۴ منحنی اساسی سیلاب عدم قطعیت‌های مختلفی وجود دارد که با در

نظر گرفتن این عدم قطعیت‌ها و توزیع برای هر نمونه می‌توان مقدار EAD را به ازای

رسک‌های مختلف به صورت دقیق‌تر تعیین کرد.

محاسبات مقدار EAD و حق بیمه سیل برای یک خانه مسکونی، یا یک منطقه

مسکونی را می‌توان مطابق محاسبات تشریح شده انجام داد. نحوه محاسبات به صورت

الگوریتمی، مرحله به مرحله ارائه می‌شود.

منابع

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران. بررسی الگری مناسب بیمه خطر زلزله در ایران، طرح پسیع توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله زده کشور، ۱۳۷۵.
- تجربی، مسعود. مدیریت سیل در محدوده شهرها، ارزیابی هیدرولوژیکی - اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۶.
- سازمان نقشه‌برداری کشور. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، بهار ۱۳۷۵.
- شهرداری‌های کشور (جز تهران). اطلاعات بروانه‌های ساختمانی صادر شده، نیمة اول سال ۱۳۷۶.
- محمدیان، بهنام. «نقش GIS در برآورد و مدیریت سیلاب»، آب و ترسبه، سال ششم، ش اول، ۱۳۷۷.
- مرکز آمار ایران. نتایج طرح آمارگیری از فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی، ۱۳۷۶.
- نتایج تفصیلی آمارگیری آژه زینه و درآمد خانوارهای شهری، ۱۳۷۵.
- وهابی، جلیل. پنهان‌بندی خطر سیل با به کارگیری سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در حوضه آب خیز طالقان، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶.
- وزارت مسکن و شهرسازی، انتشارات مرکز مطالعات شهرسازی و معماری. مسکن و درآمد در تهران: گذشته، حال، آینده، ۱۳۷۰.

10. Bhavngari, V.S. and G.Bugliavello, *Flood Proofing in an Flood Plain: A Stochastic Model*, J Hydraulic Division ASCE, 1966.
11. C.Ruyan & C.Taisai, *Application of GIS Linked Flood - Inundation Model to Flood Damages Estimation*, National Cheng-Kung University Taiwan, 1996.
12. FEMA, "Releases Digital Flood Insurance Rate Map", 1995, *ARC News*, Vol. 15, No.3.
13. Grigg, N.S. and O.J.Helweg."State-of-the-Art of Estimating Flood Damage in Urban Areas," *Water Resources Bulletin*, Vol.11, No.2, pp.379-390, April 1975.
14. Howard Kunreuther & John R.Sheaffer, "An Economically Meaningful and Workable System for Calculating Flood Insurance Rates", *WRR*, Vol.6, No.2, 1970.
15. Hydrologic Engineering Centre, "HEC-1 Flood Hydrograph Package Users Manual", Davis, California, September 1981.
16. Institute of Water Resources, *Physical and Economic Feasibility of Nonstructural Flood Plain Management Measures*, HEC-IWR, 1978.
17. ITC, *User Guide of Iwris 2.1. for Windows*, Iwris Department International Institute for Aerospace Survey & Earth Science Enschede, The Netherlands, ITC, October, 1997.
18. James and Lee, *Economic of Water Resources Planning*, McGraw -Hill, 1971.
19. Mays & Tung, *Hydrosystems Engineering and Management*, McGraw-Hill, Inc, 1992.
20. *Mike 11 Version 3.01 User Manual*, 2. Edition, Danish Hydraulic Institute, 1992.
21. Peter Hausman & Matthias Weber "Possible Contributions of Hydroinformatics to risk analysis in insurance", *Hydroinformatics*. 96. Muler (ed.), Balkema, Rotterdam, 1996.
22. S.J. Boyle, I.K. Tsanis, ASCE, and P.S.Kanaroglou, "Developing Geographic Information Systems for Land Use Impact Assessment in Flooding Conditions", *WRP. & M*,March/April, 1998.
23. U.S.Army Corps of Engineering, *Federal Perspective for Flood - Damage - Reduction Studies*, Hydrologic Engineering Center, Chapter 27, 1993.